

Ronde geluidsdempers in gegalvaniseerd staal met een dikte van 50 mm tot diameter 315 mm en een dikte van 100 mm tot diameter 630 mm.

AFMETINGEN			
TYPE	d (mm)	D (mm)	L (mm)
GLXV 125	125	225	900
GLXV 160	160	250	900
GLXV 200	200	315	900
GLXV 250	250	400	900
GLXV 315	315	500	900
GLXV 355	355	500	900
GLXV 400	400	630	900
GLXV 450	450	630	900
GLXV 500	500	630	1200
GLXV 560	560	800	1200
GLXV 630	630	800	1200

TECHNISCHE GEGEVENS							
TYPE	DEMPING						
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
GLXV 125	9	14	27	42	90	35	24
GLXV 160	5	11	23	35	39	30	12
GLXV 200	5	10	19	32	31	16	11
GLXV 250	3	9	17	26	21	13	8
GLXV 315	5	13	20	21	14	8	6
GLXV 355	4	10	14	22	22	13	12
GLXV 400	5	11	17	15	9	3	2
GLXV 450	6	12	21	15	8	4	3
GLXV 500	7	14	23	17	4	5	3
GLXV 560	5	10	16	17	18	13	11
GLXV 630	3	10	19	10	4	3	3

*Onder voorbehoud van constructieveranderingen.  
De buitendiameter van deze geluidsdempers kan kleine afwijkingen in maat vertonen.*